

# CMAR5-W

Wodoodporny głośnik do zabudowy

APart

## DANE TECHNICZNE

- Kształt: okrągły
- Przetworniki: niskotonowy 5,25"; wysokotonowy 1"
- Moc: nominalna RMS: 25 W; muzyczna: 50 W
- Impedancja: 8 Ohm
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz – 20 kHz (-10 dB)
- Efektywność: 85 dB / 1 W / 1 m
- Rozpraszanie dźwięku: 180° przy 1 kHz; 120° przy 4 kHz i 8 kHz
- Wbudowany filtr górnoprzepustowy przy głośniku wysokotonowym
- Materiał: obudowa: tworzywo sztuczne; maskownica: stal nierdzewna
- Klasa szczelności IP: 65 (pyłoszczelność, odporność na wodę laną strugą)
- Maksymalna temperatura pracy: 95 °C
- Kolor: biały
- Montaż: za pomocą śrub
- Średnica otworu montażowego: 110 mm
- Głębokość otworu montażowego: 55 mm
- Średnica zewnętrzna: 152 mm
- Waga: netto: 0,6 kg; brutto: 0,8 kg



**APart Audio CMAR5-W** to głośnik zaprojektowany specjalnie dla zapewnienia wysokiej jakości dźwięku nawet w najtrudniejszych warunkach – na przykład w wilgotnym i gorącym otoczeniu. Aby to osiągnąć, zastosowano kombinację najwyższej jakości komponentów z rygorystycznymi wymaganiami technicznymi. Efektem jest głośnik o wyjątkowej trwałości i znakomitym brzmieniu. **CMAR5-W** nadaje się w szczególności do użytkowania na jachtach, statkach wycieczkowych, a także w saunach i na basenach. Seria **CMAR** dostępna jest w trzech rozmiarach, z przetwornikami o średnicy 5,25, 6,5 oraz 8 cali. Dzięki temu łatwo znaleźć głośnik dokładnie spełniający indywidualne wymagania.

## Właściwości i zalety

- Znakomite brzmienie i wydajność – nawet w wilgotnym środowisku
- 5,25-calowy głośnik niskotonowy i 1-calowy wysokotonowy
- Maksymalna moc 50 W przy 8 Ohm
- Stylowy lecz dyskretny design
- Możliwość użytkowania w temperaturze do 95 °C
- Dostarczany w komplecie pierścień uszczelniający do wodoszczelnego montażu na płaskiej powierzchni
- Specjalnie zaprojektowany plastikowy kosz, chroniący przed pionowo kapiącymi ciekaczami
- Maskownica z nierdzewnej stali i obudowa z tworzywa, gwarantujące całkowitą odporność na korozję
- Impedancja 8 Ohm pozwala na podłączenie dwóch głośników **CMAR5-W** do wyjścia jednego kanału 4-ohmowego wzmacniacza