

# CMAR5T-W

Wodoodporny głośnik do zabudowy  
przeznaczony do instalacji 100-woltowych

## DANE TECHNICZNE

- Typ: dwudrożny głośnik do zabudowy, odporny na chlorowaną i słoną wodę
- Przetworniki: niskotonowy 5,25"; wysokotonowy 1"
- Moc maksymalna: 50 W przy 8 Ohm
- Odczepy transformatora linii 100 V: 20 W; 10 W, 5 W; 2,5 W
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz – 20 kHz
- Efektywność: 85 dB / 1 W / 1 m
- Rozpraszanie dźwięku: 180° przy 1 kHz; 120° przy 4 kHz i 8 kHz
- Wbudowany filtr górnoprzepustowy przy głośniku wysokotonowym
- Materiał: obudowa: tworzywo ABS; maskownica: stal nierdzewna
- Klasa szczelności IP: 65 (pyłoszczelność, odporność na wodę laną strugą)
- Maksymalna temperatura pracy: 95°C
- Kolor: biały
- Montaż: za pomocą śrub
- Średnica otworu montażowego: 110 mm
- Wymiary: średnica: 152 mm; głębokość: 55 mm
- Waga: netto: 0,9 kg; brutto: 1,1 kg



**APart CMAR5T-W** to głośnik zaprojektowany specjalnie dla zapewnienia wysokiej jakości dźwięku nawet w najtrudniejszych warunkach – na przykład w wilgotnym i gorącym otoczeniu. Aby to osiągnąć, zastosowano kombinację najwyższej jakości komponentów z rygorystycznymi wymaganiami technicznymi. Efektem jest głośnik o wyjątkowej trwałości i znakomitym brzmieniu. **CMAR5T-W** nadaje się w szczególności do użytkowania na jachtach, statkach wycieczkowych, a także w saunach i na basenach. Wbudowany transformator o czterech odczepach mocy umożliwia zastosowanie głośnika również w niezawodnych instalacjach 100-woltowych. Seria **CMAR5T** dostępna jest w trzech rozmiarach, z przetwornikami o średnicy 5,25, 6,5 oraz 8 cali. Dzięki temu łatwo znaleźć głośnik dokładnie spełniający indywidualne wymagania.

## Właściwości i zalety

- Znakomite brzmienie i wydajność – nawet w wilgotnym środowisku
- Możliwość zastosowania w instalacjach 100-woltowych
- 5,25-calowy głośnik niskotonowy i 1-calowy wysokotonowy
- Maksymalna moc 50 W przy 8 Ohm
- Stylowy lecz dyskretny design
- Możliwość użytkowania w temperaturze do 95 °C
- Dostarczany w komplecie pierścień uszczelniający do wodoszczelnego montażu na płaskiej powierzchni
- Specjalnie zaprojektowany plastikowy kosz, chroniący przed pionowo kapiącymi cieczami
- Maskownica z nierdzewnej stali i obudowa z tworzywa ABS, gwarantujące całkowitą odporność na korozję
- Impedancja 8 Ohm pozwala na podłączenie dwóch głośników **CMAR5T-W** do wyjścia jednego kanału 4-ohmowego wzmacniacza