

CMAR8T-W

Wodoodporny głośnik do zabudowy
przeznaczony do instalacji 100-woltowych

DANE TECHNICZNE

- Typ: dwudrożny głośnik do zabudowy, odporny na chlorowaną i słoną wodę
- Przetworniki: niskotonowy 8"; wysokotonowy 1"
- Moc maksymalna: 100 W przy 8 Ohm
- Odczepy transformatora linii 100 V: 20 W; 10 W, 5 W; 2,5 W
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz
- Efektywność: 88 dB / 1 W / 1 m
- Rozpraszanie dźwięku: 180° przy 1 kHz i 2 kHz; 100° przy 4 kHz; 60° przy 8 kHz
- Wbudowany filtr górnoprzepustowy przy głośniku wysokotonowym
- Materiał: obudowa: tworzywo ABS; maskownica: stal nierdzewna
- Klasa szczelności IP: 65 (pyłoszczelność, odporność na wodę laną strugą)
- Maksymalna temperatura pracy: 95°C
- Kolor: biały
- Montaż: za pomocą śrub
- Średnica otworu montażowego: 186 mm
- Wymiary: średnica: 221 mm; głębokość: 76 mm
- Waga: netto: 1,8 kg; brutto: 2,3 kg



APart CMAR8T-W to głośnik zaprojektowany specjalnie dla zapewnienia wysokiej jakości dźwięku nawet w najtrudniejszych warunkach – na przykład w wilgotnym i gorącym otoczeniu. Aby to osiągnąć, zastosowano kombinację najwyższej jakości komponentów z rygorystycznymi wymaganiami technicznymi. Efektem jest głośnik o wyjątkowej trwałości i znakomitym brzmieniu. **CMAR8T-W** nadaje się w szczególności do użytkowania na jachtach, statkach wycieczkowych, a także w saunach i na basenach. Wbudowany transformator o czterech odczepach mocy umożliwia zastosowanie głośnika również w niezawodnych instalacjach 100-woltowych. Seria **CMAR8T** dostępna jest w trzech rozmiarach, z przetwornikami o średnicy 5,25, 6,5 oraz 8 cali. Dzięki temu łatwo znaleźć głośnik dokładnie spełniający indywidualne wymagania.

Właściwości i zalety

- Znakomite brzmienie i wydajność – nawet w wilgotnym środowisku
- Możliwość zastosowania w instalacjach 100-woltowych
- 8-calowy głośnik niskotonowy i 1-calowy wysokotonowy
- Maksymalna moc 100 W przy 8 Ohm
- Stylowy lecz dyskretny design
- Możliwość użytkowania w temperaturze do 95 °C
- Dostarczany w komplecie pierścień uszczelniający do wodoszczelnego montażu na płaskiej powierzchni
- Specjalnie zaprojektowany plastikowy kosz, chroniący przed pionowo kapiącymi cieczami
- Maskownica z nierdzewnej stali i obudowa z tworzywa ABS, gwarantujące całkowitą odporność na korozję
- Impedancja 8 Ohm pozwala na podłączenie dwóch głośników **CMAR8T-W** do wyjścia jednego kanału 4-ohmowego wzmacniacza