

CMR20T

Głośnik ścienny / sufitowy do instalacji 100-woltowych

APart

DANE TECHNICZNE

- Typ: 2-drożny klasy hi-fi Pro
- 5,25" głośnik niskotonowy z membraną z powlekanego papieru
- 1" głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką
- Impedancja: 16 Ohm / 100 V
- Odczepy transformatora linii 100 V: 2,5 W (4 kOhm); 5 W (2 kOhm); 10 W (1 kOhm); 20 W (500 Ohm)
- Moc (16 Ohm): 40 W RMS; 60 W muzyczna
- Moc (100 V): 20 W RMS; 32 W muzyczna
- Efektywność: 92 dB / 1 W / 1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 60 – 20.000 Hz
- Rozpraszanie: 180° przy 1 kHz; 70° przy 4 kHz
- Wymiary: zewnętrzne: 237x170 mm; otwór montażowy: 210x143 mm; głębokość: 65 mm
- Waga: 1,3 kg



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **CMRBBi** – tylna obudowa do **CMR20T** do zabudowy wewnątrz ściany / sufitu
- **CMRBB** – tylna obudowa do **CMR20T** do montażu na powierzchni ściany / sufitu

APart Audio **CMR20T** to zwarty dwudrożny zestaw głośnikowy o prostokątnym obrysie, przeznaczony do montażu w ścianie lub w suficie. Może być stosowany jako konwencjonalny głośnik 16-ohmowy lub jako głośnik do instalacji 100-woltowych. W pierwszym przypadku można podłączyć do 4 zestawów połączonych równolegle na każdy kanał 4-ohmowego wzmacniacza. Do zastosowań w instalacjach 100-woltowych **CMR20T** wyposażono w wysokiej jakości 20-watowy, 100-woltowy transformator z różnymi odczepami mocy. Do wyboru tych odczepów służy przełącznik ukryty pod maskownicą głośnika.

CMR20T może być stosowany w pomieszczeniach o dużej wysokości lub w miejscach o większym hałasie otoczenia. 5,25-calowy głośnik niskotonowy oraz 1-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką sprawiają, że zestaw jest bardzo odpowiedni zarówno do odtwarzania mowy jak i muzyki.

Obudowę wykonano z wysokiej jakości tworzywa ABS. Głośnik niskotonowy z papierową, powlekaną membraną jest odporny na wilgoć.

Zestaw **CMR20T** jest bardzo łatwy do instalacji, dzięki czterem śrubom mocującym, ukrytym pod maskownicą głośnika.

CMR20T jest sprzedawany standardowo w białym kolorze. Przy zakupie co najmniej 12 sztuk, może być opcjonalnie pomalowany na dowolny kolor z palety RAL (nr ref: PAINT-CM).