

MICPACB-D

Mikrofon przywoławczy

APart

DANE TECHNICZNE

- Typ: ręczny typu CB
- Charakterystyka: wszechkierunkowy, o niskim poziomie sprzężenia zwrotnego, elektretowa wkładka mikrofonowa
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz – 8 kHz
- Czułość: 2,5 mV przy 1 kHz
- Znamionowa impedancja wyjściowa: 300 Ohm
- Przełączniki: przycisk „naciśnij i mów”
- Kable połączeniowe: dwużyłowy + dwużyłowy ekranowany o długości 1,3 m (3,3 m z przedłużaczem)
- Złącze: 5-pinowy konektor typu DIN z blokadą
- Waga (z kablem): 0,3 kg
- Akcesoria: zaczep ścienny



APart Audio MICPACB-D to wytrzymały, ręczny mikrofon przywoławczy. Wszechkierunkowy mikrofon dynamiczny przeznaczony do mówienia z małej odległości jest świetnym rozwiązaniem do przekazywania komunikatów przywoławczych do wszystkich stref.

Wbudowany samopowracający przełącznik dwupozycyjny aktywuje mikrofon po naciśnięciu. Po ustaniu nacisku przełącznik automatycznie wyłącza mikrofon.

Spiralny przewód o długości około 1,3 m (3,3 m z przedłużaczem) zakończony jest 5-pinowym konektorem typu DIN z blokadą. W komplecie z mikrofonem dostarczany jest metalowy zaczep ścienny.