

MPBD15

Dwukierunkowy głośnik projektorowy

APart

DANE TECHNICZNE

- 2 głośniki dwustożkowe szerokopasmowe o średnicy 5,25" z membranami z powlekanego papieru
- Impedancja: 8 Ohm
- Odczepy transformatora linii 100 V: 3,75 W (2,66 kOhm); 7,5 W (1,33 kOhm); 15 W (666,6 Ohm)
- Moc nominalna: 15 W
- Moc muzyczna: 20 W
- Efektywność: 95 dB / 1 W / 1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 – 17.000 Hz
- Kąty rozpraszania dźwięku: 160° przy 1 kHz; 70° przy 4 kHz
- Klasa IP: 64 (odporność na pył, kurz i wilgoć)
- Wymiary: 150 (średnica) x 196 mm
- Waga: 2,3 kg



APart Audio **MPBD15** to stylowy, dwukierunkowy głośnik projektorowy, wyposażony w wysokiej jakości 15-watowy, 100-woltowy transformator oraz dwa dwustożkowe głośniki szerokopasmowe o średnicy 5,25 cala. Dwukierunkowa charakterystyka promieniowania sprawia, że **MPBD15** jest szczególnie odpowiedni do stosowania w korytarzach lub innych długich lub szerokich pomieszczeniach, jak porty lotnicze, dworce kolejowe, itp.

Zastosowane do budowy **MPBD15** komponenty pozwalają na używanie tego głośnika zarówno do przekazywania komunikatów głosowych jak i do odtwarzania muzyki w tle. Dwukierunkowy głośnik projektorowy dostarczany jest wraz z wykonanymi ze stali nierdzewnej śrubami i uchwytem montażowym, dzięki czemu jest on całkowicie odporny na działanie wilgoci. Obudowa z wysokoudarowego tworzywa ABS zapewnia odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Spokojne wzornictwo i niewielkie rozmiary pozwalają na niemal niedostrzegalne wtapianie się głośnika w otoczenie.

Obudowa ma standardowo biały kolor. Opcjonalnie można zamówić **MPBD15** z obudową w dowolnym kolorze z palety RAL (nr ref: PAINTMP), przy czym minimalna ilość zamówionych głośników musi wynosić 12 sztuk.