

SMP20T

Głośnik gabinetowy do instalacji 100-woltowych

APart

DANE TECHNICZNE

- Typ: 2-drożny klasy hi-fi
- 5,25" głośnik niskotonowy z membraną z powlekanego papieru
- 1" głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką
- Impedancja: 16 Ohm / 100 V
- Odczepy transformatora linii 100 V: 2,5 W (4 kOhm); 5 W (2 kOhm); 10 W (1 kOhm); 20 W (500 Ohm)
- Moc (16 Ohm): 40 W RMS; 60 W muzyczna
- Moc (100 V): 20 W RMS; 32 W muzyczna
- Efektywność: 92 dB / 1 W / 1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 60 – 20.000 Hz
- Rozpraszanie: 180° przy 1 kHz; 70° przy 4 kHz
- Wymiary: 235x168x96 mm
- Waga: 1,9 kg



APart Audio **SMP20T** to niewielki prostokątny głośnik gabinetowy. Może być stosowany jako konwencjonalny 16-ohmowy zestaw głośnikowy lub jako zestaw do instalacji 100-woltowych. W pierwszym przypadku można podłączyć do 4 zestawów połączonych równolegle na każdy kanał 4-ohmowego wzmacniacza. Do zastosowań w instalacjach 100-woltowych **SMP20 T** wyposażono w wysokiej jakości 20-watowy, 100-woltowy transformator z różnymi odczepami mocy. Do wyboru tych odczepów służy przełącznik ukryty pod maskownicą głośnika. Zestaw może być użytkowany w miejscach o wyższym poziomie hałasu otoczenia.

5,25-calowy głośnik niskotonowy oraz 1-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką sprawiają, że **SMP20T** jest odpowiedni zarówno do odtwarzania mowy jak i muzyki w tle. Dzięki powlekanej, papierowej membranie głośnika niskotonowego, zestaw jest odporny na działanie wilgoci.

Zestaw jest łatwy do instalacji. Najpierw montuje się tylną obudowę. Następnie zestaw jest mocowany do tylnej obudowy za pomocą czterech śrub ukrytych pod maskownicą głośnika.

SMP20T jest sprzedawany standardowo w białym kolorze. Przy zakupie co najmniej 12 sztuk, może być opcjonalnie pomalowany na dowolny kolor z palety RAL (nr ref: PAINT-CAB6).