

DANE TECHNICZNE

- Typ zestawu: 2-drożny
- Nominalna moc RMS: 20 W
- Moc muzyczna RMS: 32 W
- Efektywność (SPL) 1w/1m: 92 dB
- Maksymalne natężenie dźwięku SPL: 105 dB
- Impedancja zestawu: 8 omów
- Odczepy mocy: 2,5 - 5 - 10 - 20W
- 4k - 2k - 1k - 500 omów
- Pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
- Kierunkowość: 1 kHz / 170°
- Kierunkowość: 4 kHz / 55°
- Wymiary:
- Wycięcie: 183 mm
- Średnica zewnętrzna: 205 mm
- Głębokość: 80 mm
- Masa: 1.8 kg



-
- Dwudrożny zestaw Apart CM20 ma wysokiej jakości 20-watowy transformator 100V z kilkoma odczepami mocy. Zestaw ma 6-calowy głośnik niskotonowy i osobny 1-calowy głośnik wysokotonowy. Dzięki temu CM20 nadaje się bardzo dobrze do przekazu komunikatów oraz do odtwarzania muzyki tła z wyższym poziomem głośności. Idealnie nadaje się do stosowania na wysokich sufitach.
 - Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości ABS. Sam głośnik jest wykonany z polipropylenu, dzięki czemu jest odporny na wilgoć.
 - Głośnik jest łatwy w instalacji dzięki systemowi szybkiego montażu (3 śruby są ukryte za maskownicą), a także ma nowoczesny wygląd.
 - Standardowym kolorem wykończenia jest biały. Począwszy od 12 sztuk możliwe jest opcjonalne pomalowanie dowolnym innym kolorem z palety RAL.
 - Opcja: płyta montażowa do modeli CM obejmująca płytki sufitowe: CMCP6.5