

DANE TECHNICZNE



- Typ: 2-drożny HiFi Pro
- Głośnik niskotonowy: 6.5" wzmocniony PP, gumowy brzeg
- Głośnik wysokotonowy: 1" kopułka
- Impedancja: 16 ohm/100V
- Moc RMS 16 ohm
Moc nominalna RMS: 40 W
Moc muzyczna RMS: 60 W
- Moc RMS 100V
Moc nominalna RMS: 20 W
Moc muzyczna RMS: 32 W
- Poziom natężenia dźwięku (SPL) 1w/1m: 92 dB
- Maksymalny SPL: 105 dB
- Odczepy mocy: 2,5 - 5 - 10 - 20W
- 4k - 2k - 1k - 500 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
- Kierunkowość @ 1-4-8kHz: 180°-80°-45°
- Klasa odporności IP: 54 - głośnik wodoodporny
- Wymiary:
Wycięcie: 183 mm
Średnica zewnętrzna: 205 mm
Głębokość: 80 mm
- Masa: 1.62 kg

-
- Dwudrożny zestaw głośnikowy do montażu APart CM20T może być używany jako 16-omowy lub 100-woltowy. Przy wykorzystaniu w trybie 16-omowym można podłączyć do 4 zestawów równolegle do standardowego wzmacniacza 4-omowego. Do pracy w trybie 100-woltowym CM20T jest wyposażony w wysokiej jakości 20-watowy, 100-woltowy transformator z kilkoma odczepami mocy. Dzięki temu może być zastosowany zarówno na wysokich sufitach jak i w miejscach gdzie wyższy jest poziom akustycznego tła. Zestaw ma 6-calowy głośnik niskotonowy ze wzmocnionego polipropylenu o niskich zniekształceniach. Resztę pasma odtwarza 1-calowy głośnik wysokotonowy. CM20T nadaje się do przekazu komunikatów jak i muzyki tła.
 - Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości ABS. Wykonanie głośnika niskośredniotonowego ze wzmocnionego polipropylenu czyni go odpornym na wilgoć.
 - Zestaw jest łatwy w instalacji dzięki prostemu systemowi montażu (3 śruby ukryte za maskownicą, co nadaje zestawowi nowoczesny, efektowny wygląd).
 - Standardowym kolorem jest biały. Powyżej ilości 12 sztuk możliwe jest opcjonalnie malowanie w dowolnym kolorze palety RAL