

DANE TECHNICZNE

- Typ: 2-drożny HiFi Pro
- Głośnik niskotonowy: 6.5" wzmacniony PP, gumowy brzeg
- Głośnik wysokotonowy: 1" kopułka
- Impedancja: 16 ohm / 100V
- Moc RMS 16 ohm
Moc nominalna RMS: 40 W
Moc muzyczna RMS: 60 W
- Moc RMS 100V
Moc nominalna RMS: 6 W
Moc muzyczna RMS: 10 W
- Poziom natężenia dźwięku (SPL) 1w/1m: 92 dB
- Maksymalny SPL: 105 dB
- Odczepy mocy: 1,5 - 3 - 6 W
- Pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
- Kierunkowość @ 1-4-8kHz: 180° - 80° - 45°
- Klasa odporności IP: 54 - głośnik wodoodporny
- Wymiary:
Wycięcie: 183 mm
Średnica zewnętrzna: 205 mm
Głębokość: 80 mm
- Masa: 1.6 kg



-
- Dwudrożny zestaw głośnikowy do montażu Apart CM6 to "zestaw referencyjny".
 - Zestaw ten jest wyposażony w wysokiej jakości 6-watowy transformator na 100V z kilkoma odczepami mocy. Zestaw zawiera 6 " głośnik niskotonowy oraz 1" głośnik wysokotonowy. Dzięki temu CM6 nadaje się zarówno do przekazu komunikatów jak i muzyki tła.
 - Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości ABS. Sam głośnik jest wykonany z polipropylenu co czyni go odpornym na wilgoć.
 - Zestaw jest łatwy w instalacji dzięki prostemu systemowi montażu (3 śruby ukryte za maskownicą), co nadaje zestawowi nowoczesny, efektowny wygląd.
 - Standardowym kolorem jest biały. Od 12 sztuk wzwyż możliwe jest opcjonalnie malowanie w dowolnym kolorze palety RAL (CMPAINT).
 - Opcjonalnie: płyta montażowa CMCP6.5 do montażu głośników serii CM w płytkach sufitowych.