

PA2120MKII



DANE TECHNICZNE

- Wejścia:
niezrównoważone Cinch 1V/10kOhm
zrównoważone XLR 1V/20kOhm
- Wyjścia:
8 omów nominalna RMS: 2 x 120 W
8 omów muzyczna RMS: 2 x 120 W
4 omy nominalna RMS: 2 x 120 W
4 omy muzyczna RMS: 2 x 160 W
2 omy nominalna RMS: 2 x 120 W
2 omy muzyczna RMS: 2 x 180 W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 40 KHz
- Zniekształcenia: <0.03%
- Wymiary (H x W x D): 44 x 483 x 390 mm
- Masa: 7.5 kg



-
- Ten 19-calowy zwarty wzmacniacz stereo daje zawsze 2 x 120 watów, na obciążeniach 2, 4 lub 8 omów.
 - Jako 2-omowe obciążenie można podłączyć nawet osiem 16-omowych zestawów głośnikowych (równolegle).
 - Dzięki radiatorom odającym ciepło bez pomocy wiatraka wzmacniacz jest bardzo cichy i nie wymaga obsługi.
 - Posiada wbudowane limityery oraz wysokoprądowe układy bipolarne.
 - Na panelu frontowym dostępne są funkcje: kontrolki limitera i układu zabezpieczającego, gniazdo do odsłuchu przez słuchawki.
 - Idealnie nadaje się do użytkowania w zestawie z PM7400MKII lub PIR7600.
 - Do montażu PA2120MKII w stojakach 19-calowych potrzebny jest element mocujący PA-19.