

DANE TECHNICZNE

- Typ: 2-drożne HiFi Pro, obudowa zamknięta
- Obudowa: wzmocniony plastik
- Głośnik niskotonowy: 5.25" typu CP
- Głośnik wysokotonowy: 1" mylarowy, chłodzony ferrofluidem
- Impedancja: 8 omów
- Moc RMS 8 omów
Norma AES: 70 W
Muzyczna: 100 W
Szczytowa (z odcięciem niskich tonów) : 250 W
- Zabezpieczenia: Auto-Reset 1 Guard
- Efektywność 1 W/1 m: 91dB
- SPL Max szczytowy: 115dB
- Pasmo przenoszenia: 90Hz - 20KHz
- Gniazda połączeniowe: terminale sprężynowe
- Kierunkowość: 120°H x 100°V
- Klasa odporności IP: 50
- Wymiary (H x W x D): 244 x 179 x 154 mm
- Masa: 2.07 kg



Kolumny SDQ5 bez wątpienia zdobędą ustaloną pozycję na rynku instalacyjnym. Ich dyskretny styl doskonale harmonizuje z przezroczystym dźwiękiem.

Kolumna jest wyposażona w uchwyt typu U. Wbudowane jednostopniowe zabezpieczenie chroni głośniki przed przeciążeniem. Dzięki temu SDQ5T nadaje się do odtwarzania muzyki tła i komunikatów mikrofonowych.

Zestawy głośnikowe SDQ5 są dostępne w 3 kolorach: czarnym (Ref; SDQ5-BL), białym (Ref; SDQ5-W) i srebrnym (SDQ5-SLV). SDQ5 może być opcjonalnie pomalowany w dowolnym kolorze palety RAL (Ref; PAINT-CAB6). Proszę zwrócić uwagę, że minimalna wielkość zamówienia dla PAINT-CAB6 wynosi 12 sztuk.