

DANE TECHNICZNE

- Typ: 2-drożne HiFi Pro, bass reflex
- Obudowa: wzmocniony plastik
- Głośnik niskotonowy: 8" typu CP
- Głośnik wysokotonowy: 1.2" kopułka jedwabna HD, neodymowy magnes
- Impedancja: 16 omów
- Odczepy transformatora mocy: 6 - 15 - 30 - 60 Watts
- Moc RMS 16 omów
Norma AES: 140 W
Muzyczna: 180 W
Szczytowa (z odcięciem niskich tonów) : 380 W
- Zabezpieczenia: Auto-Reset 1 Guard
- Efektywność 1 W/1 m: 94dB
- SPL Max szczytowy: 120dB
- Pasmo przenoszenia: 45Hz - 20KHz
- Gniazda połączeniowe: terminale sprężynowe
- Kierunkowość: 120°H x 100°V
- Klasa odporności IP: 40
- Wymiary (H x W x D): 375 x 280 x 240 mm
- Masa: 5.45 kg



Kolumny SDQ8T mają silną i ustaloną pozycję na rynku instalacyjnym. Projekt obudowy doskonale harmonizuje z przeźroczystym i potężnym dźwiękiem.

Zestawy są wyposażone w uchwyt typu U i jednostopniowe zabezpieczenie aby chronić przed przeciążeniem zarówno głośnik niskotonowy jak i wysokotonowy. Można je użytkować w trybie 16-omowym lub 100-woltowym dzięki temu, że wbudowany jest wysokiej jakości transformator z kilkoma odczepami mocy. Dzięki temu SDQ8T nadaje się zarówno do odtwarzania muzyki jak i komunikatów mikrofonowych.

Kolumny SDQ8T są dostępne w kolorze czarnym (Ref; SDQ8T-BL) lub białym (Ref; SDQ8T-W). SDQ8T może być opcjonalnie pomalowany w dowolnym kolorze palety RAL (Ref; PAINT-CAB8). Proszę zwrócić uwagę, że minimalna wielkość zamówienia dla PAINT-CAB8 wynosi 12 sztuk.