

DANE TECHNICZNE

- Typ: dwudrożny Hi-Fi Pro, obudowa zamknięta
- Obudowa: wzmocnione tworzywo sztuczne
- Głośnik niskotonowy: 5.25" CP type
- Głośnik wysokotonowy: 1" mylarowy, chłodzony ferrofluidem
- Odczepy mocy transformatora: 3-6-15-30 W
- Impedancja: 16 Ohm
- Moc RMS 16 Ohm
Norma AES: 70 W
Moc muzyczna: 100 W
Moc szczytowa (z odcięciem niskich tonów): 250 W
- Zabezpieczenie: Auto-Reset 1 Guard
- SPL 1 watt/1 m : 90dB
- Maksymalny SPL: 114dB
- Pasmo przenoszenia: 70Hz - 20KHz
- Terminale połączeniowe: Terminale zaciskowe
- Kierunkowość: 120°H X 100°V
- Klasa odporności IP: 53
- Wymiary (H x W x D) 244x179x154mm
- Masa: 2.35Kg



-
- Niedrogie zestawy dobrej jakości stają się coraz ważniejsze na rynku instalacyjnym. Zestaw SDX5T doskonale spełnia te wymagania. Ta niewielka i dyskretna konstrukcja doskonale harmonizuje z przezroczystym dźwiękiem.
 - Model SDX5T jest dostępny w trzech różnych kolorach. Zestawy są wyposażone w wysokiej jakości transformatory z kilkoma odczepami mocy, dzięki czemu można je użytkować w trybie 16-omowym oraz 100-woltowym.
 - Zestaw jest wyposażony w zaczep typu U. SDX5T ma wbudowane 1-stopniowe zabezpieczenie, dzięki czemu jest odporny na przesterowania. SDX5T bardzo dobrze nadaje się do odtwarzania muzyki tła i komunikatów.