

DANE TECHNICZNE



- Typ: dwudrożny Hi-Fi Pro, obudowa zamknięta
- Obudowa: wzmocnione tworzywo sztuczne
- Głośnik niskotonowy: 8" typ CP
- Głośnik wysokotonowy: 1.2" HD jedwabna kopułka, neodymowy
- Odczepy mocy transformatora: 6-15-30-60 W
- Impedancja: 16 Ohm
- Moc RMS 16 Ohm
Norma AES: 140 W
Moc muzyczna: 180 W
Moc szczytowa (z odcięciem niskich tonów): 380 W
- Zabezpieczenie: Auto-Reset 1 Guard
- SPL 1 W/1 m: 93dB
- Maksymalny SPL: 119dB
- Pasmo przenoszenia: 45Hz - 20KHz
- Terminale połączeniowe: Terminale zaciskowe
- Kierunkowość: 120°H X 100°V
- Klasa odporności IP: 42
- Wymiary (H x W x D): 375x280x240mm
- Masa: 5.45 kg

-
- Niedrogie zestawy dobrej jakości stają się coraz ważniejsze na rynku instalacyjnym. Zestaw SDX8T doskonale spełnia te wymagania. Jego wygląd harmonizuje z przezroczystym i potężnym dźwiękiem. Dobrze skonstruowany głośnik niskotonowy wraz ze zoptymalizowaną obudową bass-reflex daje wysokiej jakości dźwięk zwykle nie kojarzony z małą obudową.
 - Model SDX8T jest dostępny w dwóch różnych kolorach. Zestawy są wyposażone w wysokiej jakości transformatory z kilkoma odczepami mocy, dzięki czemu można je użytkować w trybie 16-omowym oraz 100-woltowym.
 - Zestaw jest wyposażony w zaczep typu U. SDX8T ma wbudowane 1-stopniowe zabezpieczenie, dzięki czemu jest odporny na przesterowania. SDX8T bardzo dobrze nadaje się do odtwarzania muzyki tła i komunikatów.