

## IC 511 T

Głośnik sufitowy do instalacji 70 V i 100 V

### CECHY URZĄDZENIA

- Dwudrożny głośnik sufitowy w układzie współosiowym do profesjonalnych aplikacji audio
- Przystosowany do pracy w liniach 70 V i 100 V oraz instalacjach o niskiej impedancji (8 Ohm)
- Obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS oraz metalowa maskownica
- Transformator i zwrotnica zamontowane w ochronnej metalowej obudowie,
- Łatwy, szybki i bezpieczny system montażu w suficie (3 obrotowe zatrzaski)

### DANE TECHNICZNE

- Przetworniki: 5-calowy niskotonowy; 0,5-calowy wysokotonowy
- Impedancja: niska (8 Ohm) lub wysoka (linia 70 V lub 100 V)
- Efektywność: 88 dB / 1 W / 1 m
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku (SPL): 101 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz– 20 kHz
- Moc przy 8 Ohm: 20 W RMS
- Odczepy transformatora linii 70 V: 20 W (245 Ohm) / 10 W (490 Ohm) / 5 W (980 Ohm) / 2,5 W (1,9 kOhm) / 1,25 W (3,9 kOhm)
- Odczepy transformatora linii 100 V: 20 W (500 Ohm) / 10 W (1 kOhm) / 5 W (2 kOhm) / 2,5 W (4 kOhm)
- Kąty rozpraszania dźwięku: 150° przy 1 kHz; 80° przy 4 kHz
- Materiały: przednia obudowa: tworzywo ABS; maskownica: metalowa siatka pokryta lakierem proszkowym; tylna obudowa: metal
- Kolor: biały (RAL 9016)
- Średnica otworu montażowego: 170 mm
- Wymiary (średn. x głęb.): 203 x 145 mm
- Waga: 1,8 kg



**IC 511 T** to profesjonalny dwudrożny głośnik sufitowy, wyposażony w wysokiej jakości przetworniki (5-calowy niskotonowy i 0,5-calowy wysokotonowy) zamontowane współosiowo, zapewniające bardzo dobrą jakość dźwięku.

O solidności głośnika świadczą także: przednia obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS, metalowa maskownica oraz tylna obudowa w formie metalowej puszk, zawierająca transformator i zwrotnicę.

**IC 511 T** może być użytkowany w liniach głośnikowych o wysokiej impedancji (70 V lub 100 V), a także w instalacjach o niskiej impedancji. Na tylnej obudowie znajduje się przełącznik transformatora, pozwalający na wybór jednej z pięciu (dla linii 70 V) lub czterech (dla linii 100 V) wartości mocy i impedancji, dzięki czemu można łatwo dostosować parametry głośnika do wymagań konkretnej instalacji.

Łatwe i bezpieczne połączenie ze wzmacniaczem zapewnia wysokiej jakości terminal zaciskowy na tylnej obudowie głośnika.

**IC 511 T** jest dostępny w białym (RAL 9016) kolorze wykończenia.