

IC 8 S

Głośnik sufitowy do instalacji 100-woltowych

CECHY URZĄDZENIA

- Dwudrożny głośnik sufitowy przeznaczony do instalacji 100-woltowych
- Przetwornik wysokotonowy o regulowanym kącie nachylenia

DANE TECHNICZNE

- Przetworniki: 8-calowy niskotonowy;
1-calowy wysokotonowy
- Impedancja: niska (8 Ohm) lub wysoka (linia 100 V)
- Efektywność: 89 dB / 1 W / 1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 50 Hz– 20 kHz
- Moc przy 8 Ohm: 30 W RMS
- Odczepy transformatora linii 100 V: 30 W / 15 W / 8 W / 5 W
- Kąt rozpraszania dźwięku: 122°
- Wymiary (średn. x głęb.): 280 x 110 mm
- Waga: 1,4 kg



IC 8 S to wysokiej jakości głośnik sufitowy, zawierający 8-calowy przetwornik niskotonowy oraz 1-calowy wysokotonowy o swobodnie regulowanym kącie nachylenia. Możliwe jest dzięki temu ustawienie promieniowania dźwięków wysokiej częstotliwości w pożądanym kierunku.

Wbudowany transformator pozwala na użytkowanie **IC 8 S** jako zwykłego głośnika o impedancji 8 Ohm oraz w instalacjach 100-woltowych o wysokiej impedancji. W tym przypadku możliwe jest ustawienie jednej z czterech dostępnych wartości mocy i impedancji, zależnie od wymogów konkretnej instalacji.

Montaż głośnika na suficie jest wyjątkowo łatwy i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych elementów.

