

NEO 5

Profesjonalny 2-drożny zestaw głośnikowy do instalacji 100-woltowych



CECHY URZĄDZENIA

- Obudowa z polipropylenu z aluminiową maskownicą
- Elegancki kształt i minimalistyczne wzornictwo ułatwiające integrację z dowolnym otoczeniem
- Przystosowany do pracy w instalacjach 70- i 100-woltowych oraz w instalacjach o niskiej impedancji (8 Ohm)
- Złącze wejściowe typu Euroblock
- Dostępny w kolorze białym (RAL 9003) lub czarnym (RAL 9004)
- W zestawie uchwyt montażowy do szybkiej instalacji

DANE TECHNICZNE

- 5¼" głośnik niskotonowy i 0,5" wysokotonowy
- Moc (linia 100V): 16 W (625 Ohm) / 8 W (1,25 kOhm) / 4 W (2,5 kOhm) / 2 W (5 kOhm)
- Moc (linia 70 V)*: 8 W (612 Ohm) / 4 W (1,22 kOhm) / 2 W (2,45 kOhm) / 1 W (4,9 kOhm)
- Moc (8 Ohm): 40 W
- Efektywność: 91 dB / 1 W / 1 m; SPL: 107 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 60 Hz – 20 kHz
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 171 x 244 x 166 mm
- Waga: 2,4 kg



** / Wartości mocy zaznaczone na przełączniku transformatora są wyliczone dla instalacji 100 V. W przypadku instalacji 70 V moc wynosi odpowiednio połowę tych wartości.*

Zestawy głośnikowe **WORK** serii **NEO** stanowią połączenie wysokiej jakości dźwięku i eleganckiego wzornictwa, pozwalając na doskonałą integrację ze wszystkimi instalacjami nagłośnieniowymi.

Zestawy **NEO** są przystosowane do pracy w instalacjach o niskiej impedancji (8 Ohm) oraz w instalacjach wysokiego napięcia (100 V). Uchwyty do montażu ściennego, specjalnie zaprojektowane dla serii NEO, umożliwiają szybką i łatwą instalację.

Kąt ustawienia głośników można łatwo regulować dla uzyskania optymalnego obszaru nagłośnienia. Aluminiowa maskownica chroni głośniki w warunkach zwiększonej wilgotności.

Wykonawcy instalacji nagłośnieniowych doceniają liczne zalety serii **NEO** – nowoczesne i eleganckie wzornictwo oraz do wyboru czarne lub białe wykonanie, co sprawia, że znakomicie nadają się do zastosowania w wielu różnorodnych projektach