

## XS 1400 PRO

Miniaturowy mikrofon nagłowny

### CECHY URZĄDZENIA

- Miniaturowy nagłowny mikrofon pojemnościowy
- Specjalny cylindryczny kształt obudowy zapewniający liniowy przebieg charakterystyki przetwarzania
- Niski poziom szumów własnych
- Zintegrowany przeciwzakłóceńowy rdzeń ferrytowy
- Dostarczana w komplecie osłona przeciwwietrzna

### DANE TECHNICZNE

- Wkładka mikrofonowa: pojemnościowa
- Charakterystyka kierunkowa: wszechkierunkowa
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz
- Czulość: -45 (+/-3) dB; (0 dB = 1 V)
- Impedancja wyjściowa: 1 kOhm (+/-30%)
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 130 dB (przy 1 KHz i THD = 0,5%)
- Konektor wyjściowy: 3-pinowy typu mini XLR
- Zasilanie: prąd stały, 1,5–10 V
- Wymiary: średnica mikrofonu: 3 mm; przewód: 1,5 mm (średnica) x 1,2 m (długość)
- Waga: 15 g



---

**WORK XS 1400 PRO** to miniaturowy, łatwy do zamocowania, pojemnościowy mikrofon nagłowny. Dookólna charakterystyka kierunkowa zapewnia naturalne brzmienie i dokładne odzwierciedlenie charakteru źródła dźwięku, dzięki czemu mikrofon dobrze nadaje się na przykład do wzmacniania i rejestracji instrumentów akustycznych.

Specjalnie zaprojektowany, cylindryczny kształt obudowy umożliwił uzyskanie liniowej charakterystyki przetwarzania. **XS 1400 PRO** charakteryzuje się także niskim poziomem szumów własnych i odpornością na zakłócenia dzięki zintegrowanemu rdzeniowi ferrytowemu. Wbudowane obwody elektroniczne poprawiają jeszcze własności elektroakustyczne mikrofonu.