

MBS 122

Dwudrożny zespół głośnikowy

CECHY URZĄDZENIA

- Dwudrożny zespół głośnikowy o wysokiej efektywności
- Polecany do instalacji mobilnych
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS
- Gniazdo 35 mm na dolnej ścianie do mocowania na statywie
- Mocowanie do podwieszania na górnej ścianie
- Możliwość bezpiecznego ustawiania kilku urządzeń jedno na drugim

DANE TECHNICZNE

- Przetworniki: 12-calowy niskotonowy; 1,34-calowy wysokotonowy z tytanową membraną
- Impedancja: 8 Ohm
- Efektywność: 94 dB / 1 W / 1 m
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku (SPL): 121 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 63 Hz– 20 kHz
- Moc: 350 W RMS; 550 W szczytowa
- Złącza wejściowe: 2 x XLN 4
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 650 x 430 x 375 mm
- Waga: 14 kg



MBS 122 to przedstawiciel zmodernizowanej serii pasywnych dwudrożnych zespołów głośnikowych **MBS**, o wytrzymałych i trwałych obudowach z tworzywa ABS. Oprócz wyjątkowo solidnych i atrakcyjnych wzorniczo obudów, seria **MBS** oferuje także gniazda do ustawienia na statywie, mocowania do podwieszania oraz możliwość bezpiecznego ustawiania kilku zespołów głośnikowych jeden na drugim. Te cechy sprawiają, że **MBS 122** bardzo dobrze nadaje się do różnorodnych instalacji mobilnych, gdzie odporność na uszkodzenia oraz uniwersalne możliwości ustawiania i montażu są bardzo pożądane.

MBS 122 dzięki dużej mocy (350 W RMS) i wysokiej efektywności zapewnia nawet bardzo głośne odtwarzanie dźwięku - bez zniekształceń i przesterowań.