

## ARC SUB 12

Subwoofer aktywny

### CECHY URZĄDZENIA

- Aktywny subwoofer o wysokiej wydajności
- Wejścia sygnału liniowego i kanału niskich częstotliwości (LFE)
- Regulacja częstotliwości odcięcia
- Regulacja poziomu wyjściowego
- Przełącznik polaryzacji (odwrócenie o 180°)
- Funkcja czuwania (wzmacniacz pracuje tylko wtedy gdy wykrywa sygnał audio)

### DANE TECHNICZNE

- Przetwornik: 12-calowy niskotonowy
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 30 – 150 Hz
- Zakres częstotliwości kanału LFE: 20 – 380 Hz
- Moc wyjściowa: 200 W RMS
- Częstotliwość zwrotnicy: regulowana; 50 – 180 Hz
- Czulość: 131 mV przy 200 W
- Kolor obudowy: czarny
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 489 x 380 x 470 mm
- Waga: 19 kg



**ARC SUB 12** to profesjonalny subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem o wysokiej mocy, zapewniający wierną reprodukcję dźwięków w zakresie niskich częstotliwości. Zintegrowany transformator dba o niski poziom zniekształceń oraz długą żywotność urządzenia.

W kombinacji z głośnikami sufitowymi, **ARC SUB 12** jest świetnym rozwiązaniem do nagłośnienia barów, pubów oraz sal konferencyjnych. Obudowa w kolorze czarnego drewna ułatwia wtopienie się subwoofera w otoczenie.

Na tylnym panelu urządzenia znajdują się regulatory i przełączniki, umożliwiające konfigurację subwoofera zgodnie z wymogami dowolnej instalacji audio. Dostępna jest modyfikacja takich parametrów jak częstotliwość odcięcia (w zakresie od 50 do 150 Hz) czy odwrócenie polaryzacji. Subwoofer wyposażono w konwencjonalne pełnozakresowe wejście sygnału liniowego, jak również w wejście kanału niskich częstotliwości, pozwalające dodatkowo na użytkowanie **ARC SUB 12** w roli wzmacniacza basowego dla zewnętrznego pasywnego głośnika. Wejście wysokopoziomowe umożliwi z kolei wykorzystanie **ARC SUB 12** jako pasywny subwoofer, napędzany przez zewnętrzny wzmacniacz.