

CS 303T

Tubowy głośnik projektorowy

CECHY URZĄDZENIA

- Głośnik projektorowy w cylindrycznej aluminiowej obudowie
- Pełnozakresowy przetwornik stożkowy
- System SPL poprawiający kierunkowość promieniowania dźwięku
- Przeznaczony do pracy w instalacjach o wysokiej impedancji (pasywna zwrotnica 100 V)
- Zaprojektowany do stosowania w miejscach o wysokim natężeniu hałasu tła (np. na stacjach kolejowych i w portach lotniczych)

DANE TECHNICZNE

- Przetwornik: 5" (127 mm) pełnozakresowy
- Odczepy transformatora linii 100 V: 5 W (980 Ohm); 2,5 W (1,96 kOhm); 1,25 W (3,9 kOhm)
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 130 Hz – 15 kHz
- Efektywność: 91 dB / 1 W / 1m
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku (SPL): 101 dB
- Klasa szczelności IP: 54 (ochrona przed pyłem i rozbryzgiwaną wodą)
- Kolor wykończenia: biały beskidzki (RAL 9016)
- Materiały: obudowa: aluminium; maskownica: stal
- Wymiary: 138 (średnica) x 205 (długość) mm
- Waga: 2,2 kg



WORK CS 303T to tubowy głośnik projektorowy, przeznaczony do pracy w instalacjach o wysokiej impedancji (100 V), zaprojektowany do kierunkowego odtwarzania dźwięku. Aluminiowa obudowa stalowa maskownica zapewniają trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne.

Precyzyjną kierunkowość reprodukcji dźwięku zapewnia specjalnie zaprojektowany pełnozakresowy przetwornik stożkowy oraz system SPL. Wbudowany transformator z trzema odczepami mocy pozwala na zastosowanie głośnika w różnorodnych aplikacjach. **CS 303T** nadaje się szczególnie do instalacji w miejscach o wysokim poziomie hałasu, takich jak stacje kolejowe czy porty lotnicze.