

IC 6 S

Głośnik sufitowy do instalacji 100-woltowych

CECHY URZĄDZENIA

- Dwudrożny głośnik sufitowy przeznaczony do instalacji 100-woltowych
- Przetwornik wysokotonowy o regulowanym kącie nachylenia

DANE TECHNICZNE

- Przetworniki: 6,5-calowy niskotonowy;
1-calowy wysokotonowy
- Impedancja: niska (8 Ohm) lub wysoka (linia 100 V)
- Efektywność: 90 dB / 1 W / 1 m
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku (SPL): 100 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 63 Hz– 20 kHz
- Moc przy 8 Ohm: 20 W RMS
- Odczepy transformatora linii 100 V: 10 W / 5 W / 2,5 W
- Kąt rozpraszania dźwięku: 130°
- Wymiary (średn. x głęb.): 228 x 83 mm
- Waga: 1 kg



IC 6 S to wysokiej jakości głośnik sufitowy, zawierający 6,5-calowy przetwornik niskotonowy oraz 1-calowy wysokotonowy o swobodnie regulowanym kącie nachylenia. Możliwe jest dzięki temu ustawienie promieniowania dźwięków wysokiej częstotliwości w pożądanym kierunku.

Wbudowany transformator pozwala na użytkowanie **IC 6 S** jako zwykłego głośnika o impedancji 8 Ohm oraz w instalacjach 100-woltowych o wysokiej impedancji. W tym przypadku możliwe jest ustawienie jednej z trzech dostępnych wartości mocy i impedancji, zależnie od wymogów konkretnej instalacji.

Montaż głośnika na suficie jest wyjątkowo łatwy i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych elementów.

