

RCS 003

Głośnik ścienny do instalacji 100-woltowych

CECHY URZĄDZENIA

- Prostokątny głośnik ścienny do instalacyjnych systemów audio
- Konstrukcja trójdrożna z pasywną zwrotnicą
- Przeznaczony do pracy w instalacjach o wysokiej impedancji (100 V i 70 V)
- Obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS; aluminiowa maskownica
- Szybki montaż w ścianie za pomocą obrotowych zacisków śrubowych

DANE TECHNICZNE

- Przetworniki: 8-calowy niskotonowy;
2,5-calowy średnio-wysokotonowy;
1-calowa jedwabna kopułka wysokotonowa
- Impedancja: niska (8 Ohm) lub wysoka (linia 100 V)
- Efektywność: 92 dB / 1 W / 1 m
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku (SPL): 106 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 30 Hz– 20 kHz
- Moc przy 8 Ohm: 40 W RMS
- Odczepy transformatora linii 100 V: 30 W (333 Ohm) /
20 W (500 Ohm) / 10 W (1 kOhm)
- Odczepy transformatora linii 70 V: 15 W (326 Ohm) /
10 W (490 Ohm) / 5 W (980 Ohm)
- Kolor obudowy: biały (RAL 9003)
- Wymiary otworu montażowego: 330 x 230 mm
- Wymiary (dług. x szer. x głęb.): 370 x 270 x 95 mm
- Waga: 2,5 kg



RCS 003 to trójdrożny głośnik instalacyjny w prostokątnej obudowie, przeznaczony do montażu w ścianie lub w suficie. Zaprojektowany do współpracy ze 100-woltowymi instalacjami o wysokiej impedancji jest świetnym rozwiązaniem dla systemów odtwarzających muzykę tła lub dla innych aplikacji audio.

Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS oraz aluminiowa maskownica zapewniają długotrwałe użytkowanie i estetyczny wygląd głośnika. Zintegrowany transformator z trzema różnymi odczepami mocy oraz szeroki zakres przenoszonych częstotliwości umożliwiają dostosowanie **RCS 003** do wymogów różnorodnych systemów audio.